

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°03-2023

Rif. CPR 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto:
ghiaino 8/16
2. Numero di tipo, lotto, serie:
05-06-23
3. Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla relativa specifica tecnica armonizzata:
aggregato per calcestruzzo strutturale
4. Nome, denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11:
**Vedelago Inerti srl,
via Bianchi 6, 31021 Mogliano Veneto (TV)
tel 041 5937634**
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto così come previsto nell'appendice ZA della norma armonizzata di riferimento:
2+
6. Bureau Veritas Italia spa, organismo notificato n° 1370, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° 1370 – CPD – 0463.

7. Prestazioni dichiarate: (NPD: nessuna prestazione determinata):

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
NORMA DI RIFERIMENTO: UNI EN 12620
Dimensioni: d/D 8/16 mm
Forma dei granuli: naturali e frantumati
Granulometria e limiti generali di tolleranza: categoria Gc 85/20
Indice di appiattimento: categoria FI 15
Coefficiente di forma: categoria SI 15
Passante allo staccio 0,063 mm: categoria f 1,5
Equivalente in sabbia: NPD
Valore di blu: NPD
Massa volumica dei granuli: g/cm³ 2,79
Resistenza alla frammentazione: categoria LA 25
Resistenza al gelo e disgelo: categoria F1
Contenuto di sostanza umica: NPD
Contenuto in conchiglie: NPD
Assorbimento acqua: 1.3 %
Contenuto di cloruri solubili: < 0.01 %
Contenuto di solfati solubili: < 0.01 %
Contenuto di zolfo totale: 0.02 %
Contenuto di carbonato: 74.8 %
Resistenza all'usura: categoria MDE 10
Resistenza alla levigabilità: NPD
Resistenza all'abrasione superficiale: NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati: NPD
Componenti che alterano la presa del calcestruzzo: NPD
Stabilità di volume – ritiro per essiccamento: NPD
Potenziale reattività in presenza di alcali: BM L0,33/0,48

Sostanze pericolose: emissione di radioattività, rilascio di metalli pesanti e idrocarburi: assenti

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Luogo e data di rilascio: Vedelago, 05-06-23

La direzione:

vedelago inerti srl

Via Bianchi, 6 - 31021 Mogliano Veneto (TV)
Cod.Fisc. 02284840267 - Part.IVA 02884740248