

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°01-2024

Rif. CPR 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto:
sabbia fina 0/2
2. Numero di tipo, lotto, serie:
04-06-24
3. Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla relativa specifica tecnica armonizzata:
aggregato per malta bastarda da muratura
4. Nome, denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11:
**Vedelago Inerti srl,
via Marconi 37, 31021 Mogliano Veneto (TV)
tel 041 5937634**
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto così come previsto nell'appendice ZA della norma armonizzata di riferimento:
2+
6. Bureau Veritas Italia spa, organismo notificato n° 1370, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° 1370 – CPD – 0463.

7. Prestazioni dichiarate: (NPD: nessuna prestazione determinata):

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
NORMA DI RIFERIMENTO: UNI EN 13139
Dimensioni: d/D= 0/2 mm
Forma dei granuli: naturali
Granulometria e limiti generali di tolleranza: categoria Gf 85
Indice di appiattimento: NPD
Coefficiente di forma: NPD
Passante allo staccio 0,063 mm: categoria 2
Equivalente in sabbia: > 75
Valore di blu: g/cmc < 1,2
Massa volumica dei granuli: g/cmc 2,67
Resistenza alla frammentazione: NPD
Resistenza al gelo e disgelo: NPD
Contenuto di sostanza umica: assente
Contenuto in conchiglie: NPD
Assorbimento acqua: 1.3 %
Contenuto di cloruri solubili in acido: <0,01 %
Contenuto di cloruri idrosolubili: <0.01 %
Contenuto di solfati solubili: < 0.01 %
Contenuto di zolfo totale: 0.03 %
Contenuto di carbonato: 78.2 %
Resistenza all'usura: NPD
Resistenza alla levigabilità: NPD
Resistenza all'abrasione superficiale: NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati: NPD
Componenti che alterano la presa del calcestruzzo: assenti
Stabilità di volume – ritiro per essiccamento: NPD
Potenziale reattività in presenza di alcali: BM_L 0.33/0.48
Sostanze pericolose: emissione di radioattività, rilascio di metalli pesanti e idrocarburi: assenti

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

Si rilascia presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Luogo e data di rilascio: Vedelago, 04-06-24

La direzione: