

## **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

**N°01-2024**

Rif. CPR 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto:  
**sabbia fina 0/2**
2. Numero di tipo, lotto, serie:  
**04-06-24**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla relativa specifica tecnica armonizzata:  
**aggregato per malta bastarda da muratura**
4. Nome, denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11:  
**Vedelago Inerti srl,  
via Marconi 37, 31021 Mogliano Veneto (TV)  
tel 041 5937634**
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto così come previsto nell'appendice ZA della norma armonizzata di riferimento:  
**2+**
6. Bureau Veritas Italia spa, organismo notificato n° 1370, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° 1370 – CPD – 0463.

7. Prestazioni dichiarate: (NPD: nessuna prestazione determinata):

**CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI**  
**NORMA DI RIFERIMENTO: UNI EN 13139**  
**Dimensioni: d/D= 0/2 mm**  
**Forma dei granuli: naturali**  
**Granulometria e limiti generali di tolleranza: categoria Gf 85**  
**Indice di appiattimento: NPD**  
**Coefficiente di forma: NPD**  
**Passante allo staccio 0,063 mm: categoria 2**  
**Equivalente in sabbia: > 75**  
**Valore di blu: g/cmc < 1,2**  
**Massa volumica dei granuli: g/cmc 2,62**  
**Resistenza alla frammentazione: NPD**  
**Resistenza al gelo e disgelo: NPD**  
**Contenuto di sostanza umica: assente**  
**Contenuto in conchiglie: NPD**  
**Assorbimento acqua: 1.3 %**  
**Contenuto di cloruri solubili in acido: <0,01 %**  
**Contenuto di cloruri idrosolubili: <0.01 %**  
**Contenuto di solfati solubili: < 0.01 %**  
**Contenuto di zolfo totale: 0.03 %**  
**Contenuto di carbonato: 78.2 %**  
**Resistenza all'usura: NPD**  
**Resistenza alla levigabilità: NPD**  
**Resistenza all'abrasione superficiale: NPD**  
**Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati: NPD**  
**Componenti che alterano la presa del calcestruzzo: assenti**  
**Stabilità di volume – ritiro per essiccamento: NPD**  
**Potenziale reattività in presenza di alcali: BM<sub>L</sub> 0.33/0.48**  
**Sostanze pericolose: emissione di radioattività, rilascio di metalli pesanti e idrocarburi: assenti**

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

Si rilascia presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Luogo e data di rilascio: Vedelago, 04-06-24

La direzione: